

## Modello Pianeta da incasso T8



### Caratteristiche Costruttive

CORPO: In lamiera di acciaio bianco.

OTTICA: in alluminio satinato rigato con un'ampia distribuzione luminosa

VERNICIATURA: Ad immersione per anfora con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV.

CABLAGGIO: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz Elettronica.

Cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup> e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Connettore rapido a +T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.

Codice	Cablaggio	Watt	Attacco Base	Lampade	Colore
BIS418T8	Elettronica	4x18 watt	G13	B18W840T8 - 4000K	Bianco
BIS236T8	Elettronica	2x36 watt	G13	B36W840T8 - 4000K	Bianco
BIS218T8	Elettronica	2x18 watt	G13	B18W840T8 - 4000K	Bianco
BIS318T8	Elettronica	3x18 watt	G13	B18W840T8 - 4000K	Bianco
BIS336T8	Elettronica	3x36 watt	G13	B36W840T8 - 4000K	Bianco
BIS436T8	Elettronica	4x36 watt	G13	B36W840T8 - 4000K	Bianco

### Accessori

Elettroinverter emergenza 18-58 watt  
18 watt - 2 ore di autonomia  
36 watt - 1 ora di autonomia  
58 watt - 1 ora di autonomia