

## Proiettore Modello Lucky 4



### Caratteristiche Costruttive

Proiettore innovativo, nato dal concetto di rendere più veloce e più semplice l'installazione e la manutenzione ordinaria durante l'utilizzo.

Questo grazie al sistema di chiusura vetro realizzata con 2 clips in alluminio che rendono totale l'apertura dell'apparecchio. Corpo in alluminio pressofuso con lega UNI 5076, staffa in acciaio verniciato.

Verniciatura nel colore grigio metallizzato.

Viteria e minuteria esterna in acciaio inox.

Vetro di spessore 5 mm temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Componenti elettrici di prima marca; reattore elettromeccanico con protezione termica, accenditore in sovrapposizione, condensatore di rifasamento con resistenza di scarica, cavi totalmente in rame stagnato con guaina in silicone, portalamпада in ceramica di tipo E40.

Pressacavo PG 13,5.

Dimensioni: 420X150X460mm LXPxH

Grado di Protezione IP65

Codice	Watt	Attacco Base	Lampade	Colore	Grado di Protezione
FL1024-250W	JM-250W	E40	BMH250WTD4K - 4000K	Grigio	IP65
FL1024-400W	JM-400W	E40	BMH400WTD4K - 4000K	Grigio	IP65